

```
%META:TOPICINFO{author="HerbertVoss" date="1354475770" format="1.1" version="1.3"}%  
%META:TOPICPARENT{name="Tabellen"}%
```

Paket supertabular

Das Paket supertabular gehört neben dem Paket ‚longtable‘ zu den Standardpaketen für mehrseitige [Tabelle](#). Im Gegensatz zur longtable-Umgebung berechnet supertabular für jede Seite die Spaltenbreite für die Spaltentypen r, l und c neu. Die Syntax der supertabular-Umgebung ist hierbei wie folgt gegeben: 1 Definition des ersten Tabellenkopfes: `\tablefirsthead{}` 1 Definition der Tabellenköpfe auf den Folgeseiten: `\tablehead{}` 1 Definition der Tabellenfüße: `\tabletail{}` 1 Definition des letzten Tabellenfußes `\tablelasttail{}` 1 Festlegung der Tabellenbeschriftung: meist `\tablecaption{}` 1 Defintion der supertabular-Umgebung

Zu beachten ist hierbei, dass die Definitionen des Kopfes und des Fußes der zugehörigen supertabular-Umgebung, die selbe Anzahl an Spalten besitzt, wie die eigentliche supertabular-Umgebung.

Bsp:

```
\documentclass{article}  
\usepackage{forloop,supertabular}  
\newcounter{count}  
\setcounter{count}{1}  
\begin{document}  
\begin{center}  
\tablefirsthead{erster Tabellenkopf\\}  
\tablehead{Tabellenkopf\\}  
\tabletail{Fortsetzung nächste Seite\\}  
\tablelasttail{letze Seite\\}  
\tablecaption{supertabular-Tabelle}  
\begin{supertabular}{c}  
\whiledo{\value{count} < 100}{\stepcounter{count}  
  \arabic{count} \\}  
\end{supertabular}  
\end{center}  
\end{document}
```

- Main.MarcoDaniel - 28 Jul 2009

From:
<https://wiki.dante.de/> - **DanteWiki**

Permanent link:
<https://wiki.dante.de/doku.php?id=dantefaq:supertabular>

Last update: **2023/02/28 10:39**

