

```
%META:TOPICINFO{author="MarcoDaniel" date="1249834692" format="1.1" reprev="1.1"
version="1.1"}% %META:TOPICPARENT{name="Tabellen"}%
```

twocolumn

twocolumn setzt das Dokument zweispaltig. Hierbei muss zwischen der Klassenoption und der Anweisung `\twocolumn` unterschieden werden. Wird `twocolumn` in der Klassenoption angegeben, so wird das Dokument zweispaltig gesetzt, wie folgendes Beispiel zeigt:

```
\documentclass[twocolumn]{article}
\usepackage{lipsum}
\begin{document}
\lipsum
\end{document}
```

Die Anweisung `\twocolumn` erlaubt hingegen innerhalb eines einspaltigen Dokumentes auf den zweispaltigen Modus umzustellen. Hierbei ist zu beachten, dass `\twocolumn` stets eine neue Seite beginnt. Die Anweisung `\twocolumn` besitzt ein optionales Argument, welches z.B. Überschriften über beide Spalten setzt.

Beispiel:

```
\documentclass{article}
\usepackage{lipsum}
\begin{document}
\lipsum[2]
\twocolumn[\bfseries\centering Hier ist ein Text]%
\lipsum
\end{document}
```

- Main.MarcoDaniel - 09 Aug 2009

From:

<https://wiki.dante.de/> - **DanteWiki**

Permanent link:

<https://wiki.dante.de/doku.php?id=dantefaq:twocolumn>

Last update: **2023/02/28 10:39**

